



Fux Elektrowerkzeuge GmbH

Dorfstrasse 20b • 4444 Rümlingen

Telefon: 062 791 44 44

Natel: 079 247 44 44

Fax: 062 299 26 74

info@fuxtools.ch • www.fuxtools.ch

- Elektrowerkzeuge
- Rasenmäher
- Benzin-Geräte
- Kleingeräte
- Verkauf und Rep.

PDF erstellt am: 18.06.2025

Alle Angaben ohne Gewähr und solange Vorrat reicht!

Bosch Professional GCL 2-50 CG Linienlaser + RM 2

Bestell- und Artikelnummer: 0601066H00

Listenpreis CHF 613.00

Fuxpreis CHF 521.00

inkl. 8.1% MwSt, inkl vRG

Frankolieferung

Beschreibung

Höchste Sichtbarkeit verbunden mit smarten Funktionen

- Grüne horizontale und vertikale Linien für optimale Sichtbarkeit
- Bluetooth®-Verbindung zum Smartphone für Fernsteuerung und Anpassung des Werkzeugs
- Horizontale und vertikale Laserlinien sowie zwei zentrierte Lotpunkte mit optimaler Sichtbarkeit
- Präzises Positionieren der Laserlinien um die Lotpunkte – Motorisiertes Positionieren mit RM 3 Professional (optional) über eine App oder Fernsteuerung oder manuelles Positionieren mit RM 2 Professional
- Dual Power Source: Betrieb sowohl mit 12-V-Lithium-Ionen-Akkus als auch mit Standard-Alkalinebatterien möglich
- Hohe Sichtbarkeit der Laserlinien mit einem Arbeitsbereich von 20 m (ohne Empfänger)
- Arbeitsbereich von 50 m mit dem Empfänger LR 6 oder LR 7 Professional (optional)
- Pendelarretierung sorgt für einen sicheren Transport



Technische Daten

- Laserdiode 500 – 540 nm, < 10 mW, 630 – 650 nm, < 1mW
- Betriebstemperatur -10 – 50 °C
- Lagertemperatur -20 – 70 °C
- Laserklasse 2
- Arbeitsbereich 20 m
- Arbeitsbereich mit Empfänger 50 m
- Nivelliergenauigkeit $\pm 0,3$ mm/m
- Arbeitsbereich Laserpunkte, max. 10 m (oben), 10 m (unten)
- Selbstnivellierbereich $\pm 4^\circ$
- Staub- und Spritzwasserschutz IP 54
- Betriebsdauer, max. 10 Std. (Li-Ion) und 4,5 Std. (4 x AA) in Kreuzlinien- und Punktbetrieb, 15 Std. (Li-Ion) und 6 Std. (4 x AA) in Kreuzlinienbetrieb, 26 Std. (Li-Ion) und 10 Std. (4 x AA) in Linien- und Punktbetrieb, 30 Std. (Li-Ion) und 12 Std. (4 x AA) in Linienbetrieb, 70 Std. (Li-Ion) und 32 Std. (4 x AA) in Punktbetrieb
- Stativ-Gewinde 1/4"
- Gewicht, ca. 0,6 kg

- Farbe Laserlinie grün
- Projektion 2 Linien / 2 Punkte
- Lotpunktgenauigkeit $\pm 0,7$ mm/m

Standard-Ausrüstung

- 1 x Akku GBA 12V 2.0Ah
- Schnellladegerät GAL 12V-40
- Drehhalterung RM 2
- Deckenklemme
- Laserzieltafel
- L-BOXX 136
- Schutztasche