



Fux Elektrowerkzeuge GmbH

Dorfstrasse 20b • 4444 Rümlingen

Telefon: 062 791 44 44

Natel: 079 247 44 44

Fax: 062 299 26 74

info@fuxtools.ch • www.fuxtools.ch

- **Elektrowerkzeuge**
- **Rasenmäher**
- **Benzin-Geräte**
- **Kleingeräte**
- **Verkauf und Rep.**

PDF erstellt am: 17.05.2024

Alle Angaben ohne Gewähr und solange Vorrat reicht!

Scangrip LINE LIGHT 1 Beleuchtungseinheit

Bestell- und Artikelnummer: 03.5203

Listenpreis CHF 300.48

Fuxpreis CHF 255.00


inkl. 8.1% MwSt

Versand CHF 15.00

Beschreibung

KOMPLETTE BELEUCHTUNGSLÖSUNG FÜR UNIVERSELLE ANWENDUNG IN DER WERKSTATT

- LINE LIGHT ist die unentbehrliche Werkstattausrüstung für universelle Anwendung überall dort wo helles, effizientes und gebündeltes Licht an einem spezifischen Arbeitsplatz oder ein einstellbarer Beleuchtungswinkel benötigt wird.
- LINE LIGHT 1 ist eine leistungsstarke Beleuchtungslösung. Universell einsetzbar: auf der Werkbank, überall in der Werkstatt, im Lieferwagen, in der Produktion usw. Gegenüber dem Vorgängermodell wurde LINE LIGHT 1 von 1400 Lumen auf 2750 aufgewertet.
- Im Vergleich zu den Branchenüblichen 36W Leuchtstoffröhren bietet LINE LIGHT 1 eine extrem helle Ausleuchtung mit geringem Stromverbrauch. LINE LIGHT bündelt das Licht ein einem Austrahlwinkel von 75° für eine extrem helle und kräftige Beleuchtung des gesamten Arbeitsbereichs. Das bedeutet, dass die Lampe so gedreht werden kann, dass sie den optimalen Beleuchtungswinkel bietet und den gesamten Arbeitsbereich ausleuchtet, ohne den Mechaniker zu blenden.



Extrem robuste und schlagfeste Beleuchtungslösung

Das Design ist schlank und robust (nur ø25 mm). Das LINE LIGHT System besteht aus einem geschlossenen extrudierten Acrylprofil (PMMA) mit eingebautem Prisma, LED PCB und schwarzeloxierten ALU-Endkappen. Es ist extrem robust und widersteht Stößen, Schlägen und Vibrationen von Industriemaschinen und wasserdicht (IP67) für nasse und schmutzige Arbeitsumgebungen. Die technische LED-Lebensdauer beträgt mindestens 100.000 Stunden.

Weil das LINE LIGHT-System mit (24 V DC) Niederspannung betrieben wird, können Sie selbst die Installation einfach und schnell durchführen. Mit jedem Satz werden Standardhalterungen, Stromversorgung und Kabel mitgeliefert.

LINE LIGHT 1 besteht aus 1 Beleuchtungseinheit 1630 mm und einer 25 W-Stromversorgung, Kabel und Halterungen. Mit dem als Zubehör erhältlichen LINE LIGHT DIMMER können Sie die Lichtintensität stufenlos einstellen.

Deshalb sollten Sie LINE LIGHT 1 wählen

- Extrem Robuste Und Schlagfeste Beleuchtungslösung Für Die Werkstatt
- Wasserdicht Für Nasse Und Schmutzige Arbeitsumgebungen
- Niederspannung 24 V DC
- Technische Lebensdauer Der LEDs Beträgt 100.000 Stunden

- Hergestellt In Dänemark

// Das einmalige Design der LINE LIGHT 1 trägt EU-Geschmacksmusterschutz RCD Nr. 1882523.

Technische Daten

- Abstrahlwinkel 75°
- Farbtemperatur 6000 CCT
- Farbwiedergabeindex Ra > 80 CRI
- Lichtstärke 0.50 Meter
- Lichtstärke max. 3000 Lux
- Lichtquelle 216 SMD LEDs
- LED-Lichtausbeute 189 lm/W
- Lichtstrom max. 2750 Lumen
- IP-Schutzart IP67
- Leistungsaufnahme max. 26 W
- Abmessung LxB 1630 x 25 mm
- Gewicht 1.4 kg

Standard-Ausrüstung

- Standardhalterungen
- Stromversorgung
- Kabel
- Handbuch