



Fux Elektrowerkzeuge GmbH

Dorfstrasse 20b • 4444 Rümlingen

Telefon: 062 791 44 44

Natel: 079 247 44 44

Fax: 062 299 26 74

info@fuxtools.ch • www.fuxtools.ch

- Elektrowerkzeuge
- Rasenmäher
- Benzin-Geräte
- Kleingeräte
- Verkauf und Rep.

PDF erstellt am: 01.05.2024

Alle Angaben ohne Gewähr und solange Vorrat reicht!

Festool CTL 26 E AC Cleantec Absaugmobil

Bestell- und Artikelnummer: 577634

Fuxpreis CHF 905.00

inkl. 8.1% MwSt

Versand CHF 15.00

Beschreibung

Freier Filter. Ganz automatisch.

Nie wieder zugesetzte Filter - denn die automatische Hauptfilterabreinigung AUTOCLEAN (AC) hält den Filter frei und stellt eine konstant hohe Saugleistung sicher. Der CLEANTEC CTL 26 AC mit 26 l Behältervolumen bietet durch seine großzügige Behältergeometrie viel Volumen und hohe Flexibilität. Ausgestattet mit schwenkbaren Lenkrollen und Hinterrädern für ideale Mobilität. Und mit einer Feststellbremse, die sicheren Stand auf jedem Untergrund ebenso wie beim Transport gewährleistet. Für volle Volumenausnutzung sorgt der vollständig in den Saugerkopf integrierte Flachfilter: so sind Behälterbruttovolumen und Nettovolumen nahezu identisch. Die extrem kompakte Hochleistungsturbine liefert die dazu passend Absaugleistung. 3900 l/min Volumenstrom, da bleibt nichts zurück außer reiner Luft. Zugelassen für Stäube der Staubklasse L.



- Automatische Hauptfilterabreinigung AUTOCLEAN mit stufenlos einstellbaren Abreinigungsintervallen für konstant hohe Saugleistung
- Individuell aufrüstbar mit zusätzlicher Steckdose, Druckluft- oder Bluetooth® Modul zur Fernsteuerung am Saugschlauch oder Autostart über Bluetooth® Akkupack
- Optimale Ausnutzung des Behältervolumens – das Bruttovolumen entspricht dem Nettovolumen
- Glatter Saugschlauch und optimierter SYS-Dock mit Kabelaufwicklung und T-LOC Funktion für komfortable Anbindung der Systainer auf dem Absaugmobil
- Antistatik-Funktion gegen statische Aufladung beim Arbeiten
- Noch stärkere Abreinigung mit dem Verschluss-Schieber ComfortClean (Zubehör)
- Fixierung von Systainern über SYS-Dock
- Schlauchdepot und Kabelaufwicklung für mehr Ordnung und Sicherheit
- Wirtschaftlich dank optimaler Volumenausnutzung mit SELFCLEAN Filtersack im Behälter
- Behälter-/Filtersackvolumen 26/24 l
- mit AUTOCLEAN Funktion
- Zulassung für Staubklasse L

Anwendungsschwerpunkte

- Für Stäube mit Grenzwerten > 1 mg/m³
- Flexibel und sauber in der Werkstatt und auf der Baustelle dank kompakter Bauform
- Absaugung an Elektrowerkzeugen dank integrierter Ein-/Ausschaltautomatik
- Zum Nass- und Trockensaugen geeignet

Technische Daten

- Leistungsaufnahme 350 - 1200 W
- Max. Behälter-/Filtersackvolumen 26 / 24 l
- Max. Volumenstrom 3900 l/min
- Max. Unterdruck 24000 Pa
- Filteroberfläche 6318 cm²
- Netzanschlusskabel, gummiisoliert 7.5 m
- Max. Anschlusswert Gerätesteckdose 2400 W
- Staubklasse L
- Abmessung (L x B x H) 630 x 365 x 540 mm
- Gewicht 14.4 kg

Standard-Ausrüstung

- Saugschlauch glatt Ø 27 / 32 x 3.5 m-AS/CTR
- High Performance Hauptfilter
- SELFCLEAN Filtersack
- Entsorgungssack
- Schlauchdepot
- SYS-Dock mit T-LOC Funktion
- Kabelaufwicklung