



# Fux Elektrowerkzeuge GmbH

Dorfstrasse 20b • 4444 Rümlingen

Telefon: 062 791 44 44

Natel: 079 247 44 44

Fax: 062 299 26 74

[info@fuxtools.ch](mailto:info@fuxtools.ch) • [www.fuxtools.ch](http://www.fuxtools.ch)

- Elektrowerkzeuge
- Rasenmäher
- Benzin-Geräte
- Kleingeräte
- Verkauf und Rep.

PDF erstellt am: 19.05.2026

Alle Angaben ohne Gewähr und solange Vorrat reicht!

## Kränzle therm C 13/180 Hochdruckreiniger Heisswasser - ölbeheizt

Bestell- und Artikelnummer: 628210

Listenpreis CHF 5'734.00

**Fuxpreis CHF 5'161.00**

inklusive 8.1% MwSt

Frankolieferung

### Beschreibung

Kompaktes Bauformat, Arbeitsdruck bis zu 180 bar, große Räder mit Vollgummibereifung und Rammschutz vorne und hinten – das kennzeichnet die therm C Heißwasser-Maschinen von Kränzle. Die therm C Serie besteht ebenfalls aus drei Geräten, die jeweils mit und ohne Schlauchtrommel erhältlich sind.

- Komfortable Schlauchtrommel, platzsparende Aufbewahrung des Hochdruckschlauchs mit Twist-Stop Verdrehenschutz
- Geländegängiges Fahrwerk
- 7.5 m Anschlusskabel mit Kabelaufwicklung
- Ordnungssystem, praktische Halterungen für Hochdruckpistole und Reinigungslanzen
- Rammschutz
- Totalstop-System mit verzögerter Motorabschaltung
- Sicherheitsabschaltung
- Durchflussüberwachung
- Brennkammervorbelüftung
- Optisches Flammüberwachungssystem
- Sicherheitsthermostat
- 4-fach Sicherheitssystem mit Überlastschutz
- Brennstop bei Heizölmangel
- Reinigungsmittelansaugung
- Feststellbremse
- WassereingangsfILTER
- Abnehmbare Haube, servicefreundlich



### Technische Daten

- Arbeitsdruck 30 - 180 bar | 3 - 18 MPa
- Wasserleistung 13 l/min | 780 l/h
- Zulässiger Überdruck 200 bar | 20 MPa
- Motordrehzahl 1400 min<sup>-1</sup>
- Anschluss 400 V | 3 ~ | 50 Hz | 8.7 A
- Leistungsaufnahme 4.8 kW
- Leistungsabgabe 4.0 kW
- Netzanschlusskabel 7.5 m
- Abmessung (L x B x H) 860 x 580 x 1220 mm
- Gewicht 169 kg

## Technische Daten Heisswasser

- Heisswasserabgabe 12 - 80 °C
- Dampfstufe 140 °C
- Heizölverbrauch max. Heizleistung 5.8 kg/h | 6.8 l/h
- Heizölverbrauch  $\Delta T$  45° 3.8 kg/h | 3.5 l/h
- Heizleistung 60 kW

## **Standard-Ausrüstung**

- 15 m Hochdruckschlauch mit Schlauchtrommel
- Starlet 3 Sicherheits-Abschaltpistole
- Lanze mit Flachstrahldüse Düse 045
- WassereingangsfILTER