



# Fux Elektrowerkzeuge GmbH

Dorfstrasse 20b • 4444 Rümlingen

Telefon: 062 791 44 44

Natel: 079 247 44 44

Fax: 062 299 26 74

[info@fuxtools.ch](mailto:info@fuxtools.ch) • [www.fuxtools.ch](http://www.fuxtools.ch)

- Elektrowerkzeuge
- Rasenmäher
- Benzin-Geräte
- Kleingeräte
- Verkauf und Rep.

PDF erstellt am: 15.02.2026

Alle Angaben ohne Gewähr und solange Vorrat reicht!

## Bosch Professional GWS 18V-15 P Akku-Winkelschleifer Biturbo

Bestell- und Artikelnummer: 06019H6A00

Listenpreis CHF 361.00

**Fuxpreis CHF 307.00**

inklusive 8.1% MwSt

Versand CHF 15.00

### Beschreibung

Gleiche Leistungsstärke wie ein kabelgebundener 1500-W-Winkelschleifer, mit PROtection-Schalter

- Schnelle Schnitte und hohe Abtragsleistung dank BITURBO Brushless Technology mit 1500 W
- PROtection-Schalter für sofortige Abschaltung
- Höherer Anwenderschutz durch KickBack Control und Bremse



### Produkt-Highlights

Schnelle Schnitte und hohe Abtragsleistung dank BITURBO Brushless Technology. Der PROtection-Schalter des GWS 18V-15 P Professional schaltet den Winkelschleifer bei Loslassen des Schalters sofort ab, und das intelligente Bremssystem sorgt für einen schnellen Scheibenstillstand. Für hohen Anwenderschutz ist der GWS 18V-15 P mit der KickBack Control ausgestattet, die einen unerwarteten Werkzeugrückschlag verhindert.

### Ausstattung und Anwendung

Der GWS 18V-15 P Professional ist ideal zum Schleifen von Metall und Schweißnähten sowie zum Trennen von Metall, Beton, Ziegel und Fliesen. Er ist kompatibel mit allen Bosch Professional 18V-Akkus und -Ladegeräten (Professional 18V System) – für maximale Leistung ProCORE18V  $\geq$  5,5 Ah verwenden. Der Winkelschleifer ist auch kompatibel mit den Bosch Staubabsaugsystemen GDE 125 EA-T Professional und GDE 115 / 125 FC-T Professional.

### Zusätzliche Informationen

Weitere Merkmale des GWS 18V-15 P Professional sind Wiederanlaufschutz, Sanftanlauf, Seitengriff mit Vibration Control und Schnellspannmutter.

### Technische Daten

- Akkuspannung 18 V
- Leerlaufdrehzahl 9800 min $^{-1}$
- 125 mm Scheiben
- Schleifspindelgewinde M14
- Bohrung, Ø 22.2 mm
- Gewicht inkl. Akku 2.2 kg

### Standard-Ausrüstung

- Anklippbare Trennschutzhülle aus Metall
- Zusatzhandgriff Vibration Control
- Schutzhülle

- Schnellspannmutter
- Zweilochschlüssel