



MWST Nr.
CHE-113.604.739 MWST

Fux Elektrowerkzeuge GmbH

Dorfstrasse 20b • 4444 Rümlingen

Telefon: 062 791 44 44

Natel: 079 247 44 44

Fax: 062 299 26 74

info@fuxtools.ch • www.fuxtools.ch

- Elektrowerkzeuge
- Rasenmäher
- Benzin-Geräte
- Kleingeräte
- Verkauf und Rep.

PDF erstellt am: 20.05.2026

Alle Angaben ohne Gewähr und solange Vorrat reicht!

Flex JSP 12-EC C Akku-Stichsäge

Bestell- und Artikelnummer: 531-316

Listenpreis CHF 206.13

Fuxpreis CHF 165.00

inklusive 8.1% MwSt

Versand CHF 15.00

Beschreibung

- Neue Generation bürstenloser Motoren mit hohem Wirkungs- und Leistungsgrad
- Stufenlose Einstellung der Schnittgeschwindigkeit über Potirad mit Anlaufautomatik in A Stellung
- Werkzeugloser Sägeblattwechsel mit Schnellspannsystem und Auswurffunktion
- Pendelhub: 4-stufig für hohe Schnittleistung
- Doppelte Rollen-Sägeblattführung für präzise, winkelexakte Schnitte
- Freie Sicht auf den Anriss durch integrierte Blasfunktion
- Perfekte Ergonomie durch optimal platzierte SoftGrip-Oberflächen
- Vibrationsarm und komfortabel sägen
- Säge Tisch-Verstellung für Gehrungsschnitte bis 45°, 0-Rastung. Für randnahes Sägen nach hinten versetzbar
- Stabile Fußplatte mit abnehmbarem Kunststoffgleitschuh zum Schutz empfindlicher Oberflächen
- Electronic Management System (EMS) schützt die Maschine, verlängert die Lebensdauer und erhöht die Effizienz
- Mit Anlaufautomatik, Überlastungsschutz
- Absaugstutzen Ø 27 mm, für einen sauberen Arbeitsplatz und freie Sicht auf die Sägestelle
- Spanreißschutz abnehmbar, für ausrissfreie Schnitte und zur Führung des Sägeblattes
- Integriertes LED-Licht zur optimalen Ausleuchtung des Arbeitsbereiches.
- LED Akku-Kapazitätsanzeige
- FLEX Akku-System: Betrieb mit allen FLEX 12 V Akkupacks.



Technische Daten

- Akkuspannung 12 V
- Leerlaufhubzahl 800 - 3000 min⁻¹
- Hub 23 mm
- Pedelhubstufen 4 Stufen
- Drehzahlstufen 1-5 +A Stufen
- Schwenkbereich 0 - 45 °
- Max. Materialstärke Holz 90 mm
- Max. Materialstärke Metall 10 mm
- Abmessung (L x B x H) 220 x 69 x 183 mm
- Gewicht ohne Akkupack 1,46 kg

Standard-Ausrüstung

- Spanflugschutz geschlossen

- JS/JSB-P VE3 Spanrißschutz (490229)
- Saugadapter Ø 27
- Innensechskantschlüssel, SW 3
- Gleitschuh