



# Fux Elektrowerkzeuge GmbH

Dorfstrasse 20b • 4444 Rümlingen

Telefon: 062 791 44 44

Natel: 079 247 44 44

Fax: 062 299 26 74

[info@fuxtools.ch](mailto:info@fuxtools.ch) • [www.fuxtools.ch](http://www.fuxtools.ch)

- Elektrowerkzeuge
- Rasenmäher
- Benzin-Geräte
- Kleingeräte
- Verkauf und Rep.

PDF erstellt am: 04.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr und solange Vorrat reicht!

## Hikoki NC1840DA (Basic) Akku-Betonagler

Bestell- und Artikelnummer: NC1840DABASIC

Listenpreis CHF 988.03

**Fuxpreis CHF 790.00**

inklusive 8.1% MwSt

Frankolieferung

### Beschreibung

- 620 NÄGEL PRO LADUNG MIT EINEM BSL1850MA-AKKU
- PERFEKT FÜR TROCKEN- BAUANWENDUNGEN AUF BETON, STAHL UND MAUERWERK
- KONSTANTE SCHLAG-ENERGIE VON 110 J FÜR MAXIMALE LEISTUNG
- HiKOKI Luftfeder-Antriebssystem für 25 % geringere Betriebskosten im Vergleich zu gasbetriebenen Naglern - geräuscharm und emissionsfrei
- Konstant hohe Schlagenergie von 110 Joule für maximale Leistung und zuverlässige Befestigung auch in dichtem Beton
- Schlanke Bauform, speziell zum Arbeiten in 50x50 mm Trockenbauprofilen
- Zweistufige Tiefeneinstellung verhindert zu tiefes Eintreiben zum Schutz von Betonoberfläche und Metallprofil
- Magazin und Nase werkzeuglos abnehmbar zum schnellen Lösen von verklemmten Nägeln für schnelles Weiterarbeiten
- Langlebiges Getriebe dank einfachem Erkennen und Nachjustieren des Eintreibmessers bei Fehlstellung
- Elektrische Sperre gegen Trockenschuss verhindert das Auslösen bei leerem Magazin zum Schutz des Werkstücks
- Integrierter, umklappbarer Standfuß - kann nicht verloren gehen Integriertes LED-Arbeitslicht für sicheres, präzises Arbeiten



### Technische Daten

- Akkuspannung 18V
- Motortyp; Brushless
- Antriebssystem Air Spring
- Eintreibgeschwindigkeit Bis zu 1.5 Nägel/Sek.
- Nagellänge 15 bis 40 mm
- Nagelschaft Ø 2.6 bis 3 mm
- Magazinkapazität 25 Nägel (Kunststoffverbunden)
- Neigungswinkel 0°
- Abmessungen (L x B x H) 330 x 120 x 400 mm
- Gewicht (ohne Akku) 4.1 kg

### Standard-Ausrüstung

- Transportkoffer
- Schutzbrille