



# Fux Elektrowerkzeuge GmbH

Dorfstrasse 20b • 4444 Rümlingen

Telefon: 062 791 44 44

Natel: 079 247 44 44

Fax: 062 299 26 74

[info@fuxtools.ch](mailto:info@fuxtools.ch) • [www.fuxtools.ch](http://www.fuxtools.ch)

- Elektrowerkzeuge
- Rasenmäher
- Benzin-Geräte
- Kleingeräte
- Verkauf und Rep.

PDF erstellt am: 03.04.2026

Alle Angaben ohne Gewähr und solange Vorrat reicht!

## Bosch Professional GTP18V-28 Akku-Förderpumpe

Bestell- und Artikelnummer: 06019R6000

Listenpreis CHF 278.00

**Fuxpreis CHF 236.00**

inklusive 8.1% MwSt

Versand CHF 15.00

### Beschreibung

- Leistungsstarke 18V-Wasserpumpe: Selbstansaugende Transferpumpe mit einer Durchflussrate von 2.800 l/h
- Vielseitig für verschiedene Anwendungen einsetzbar: Mit den Betriebsmodi Standard und ECO sowie einer Timerfunktion
- Praktisch: G3/4"-Außengewinde für Schlauchverbindungen
- Robust: Hält harten Baustellenbedingungen stand und ermöglicht einen einfachen Austausch des Laufrads

### Produkt-Highlights

Die GTP18V-28 ist eine leistungsstarke, selbstansaugende 18V-Transferpumpe für sauberes Wasser mit einem leistungsstarken bürstenlosen Motor, der eine Durchflussrate von 2.800 l/h liefert. Diese vielseitige Pumpe kann dank zwei Betriebsmodi (Standard/ECO) und einer Timerfunktion (5/10/15 Minuten) für verschiedene Anwendungen genutzt werden. Mit ihrem G3/4"-Außengewinde für Schlauchverbindungen ist sie äußerst praktisch. Zudem hält die robuste GTP18V-28 harten Baustellenbedingungen stand und ermöglicht bei Bedarf einen einfachen Austausch des Laufrads.

### Ausstattung und Anwendung

Die GTP18V-28 dient dazu, sauberes Wasser von A nach B zu transportieren. Sie ist mit dem Bosch Professional 18V System und der markenübergreifenden AMPShare Akku-Allianz kompatibel.

### Zusätzliche Informationen

Diese kompakte Transferpumpe ist mit einem klappbaren Griff und einem Haken zum Aufhängen ausgestattet.

### Technische Daten

- Akkuspannung 18 V
- Pumpensystem Impeller
- Durchflussmenge (Standard-Modus) 2'800 l/h
- Durchflussmenge (ECO-Modus) 1'800 l/h
- Förderkopf 20 m
- Saugkopf 5 m
- Flüssigkeiten sauberes Wasser
- Zeitschaltuhr Ja
- Zeitschaltuhr-Einstellungen 5 / 10 / 15 Minuten
- Anschlussgewinde G 3/4"
- Betriebsmodi ECO/ Standard



- Selbstansaugung Ja
- Max. Selbstansaugung 5 m
- Schalldruckpegel 73 dB(A)
- Schalleistungspegel 82 dB(A)
- Abmessung (L x B x H) 268 x 127 x 158 mm