



MWST Nr.
CHE-113.604.739 MWST

Fux Elektrowerkzeuge GmbH

Dorfstrasse 20b • 4444 Rümlingen

Telefon: 062 791 44 44

Natel: 079 247 44 44

Fax: 062 299 26 74

info@fuxtools.ch • www.fuxtools.ch

- Elektrowerkzeuge
- Rasenmäher
- Benzin-Geräte
- Kleingeräte
- Verkauf und Rep.

PDF erstellt am: 11.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr und solange Vorrat reicht!

Duss DIA 303 W Diamantbohrmaschine nass + trocken

Bestell- und Artikelnummer: 690192

Fuxpreis CHF 2'319.00

inklusive 8.1% MwSt

Versand CHF 15.00

Beschreibung


Universell und flexibel: sekundenschnelles Umrüsten, sowohl hand- als auch ständergeführt einsetzbar, zum Nass- und Trockenbohren, enormer Bohrbereich von Ø 32 - 300 mm.

Einsatzgebiete

- Bohrungen in armierten Beton, Granit, Marmor,
- Sandstein, Naturstein, Mauerwerk, Kalksandstein,
- Poroton, Kunststoff und Holz
- hand-, ständer- oder stativgeführte Bohrungen, je nach
- Material nass oder trocken
- hand- oder stativgeführte Bohrungen in Kanalrohre
- Elektro-, Gas-, Wasser- und Heizungsinstallation
- Haus- und Lüftungstechnik, Altbausanierung
- Hoch- und Tiefbau, Straßen- und Landschaftsbau

Vorteile

- enormer Bohrbereich, handgeführtes Diamantbohren bis Ø 300 mm
- effiziente Bohrleistung, vor allem bei mittleren bis großen Durchmessern
- komfortables Arbeiten selbst an engen Stellen, auf der Leiter oder bei Überkopf-Arbeiten, dank der kompakten Winkelbauweise und einer Maschinenlänge von nur 39 cm
- sekundenschnelles Anbohren mit Schnellzentrierer
- einfacher Werkzeugwechsel und schnelles Bohrkernentfernen mit Schnellwechselsystem
- Sicherheits-Rollenkupplung mit Anti-Blockier-Sicherung
- hochwirksame Staubabsaugung bei Trockeneinsatz
- präzise Vorwahl und Konstanthaltung der Wasserdurchflussmenge
- wassersparende Feindosierung
- einschraubbarer Zusatzhandgriff in ergonomischer Anordnung für rüchenschonende Arbeitshaltung bei vertikalem Einsatz
- LED Anzeige zur Leistungsüberwachung und optimalen Serviceplanung
- schneller Wechsel vom hand- zum ständergeführten Bohren
- elektronische Drehzahlkonstanthaltung
- Drehzahl am Stellrad stufenlos einstellbar
- elektronischer Überlastschutz und Sanftanlauf



Technische Daten

- Nennaufnahmeleistung 2000 Watt
- Werkzeugaufnahme G 1/2"
- Drehzahl bei Nennlast 1./2./3. Gang 360 / 680 / 1270 U/min
- Bohrbereich mit Diamantbohrkrone handgeführt trocken Ø 52 - 300 mm
- Bohrbereich mit Diamantbohrkrone ständergeführt nass Ø 32 - 202 mm
- Bohrbereich mit Diamantbohrkrone in Betonrohr handgeführt nass bis Ø 300 mm
- Bohrbereich mit Lochsäge LS in Kunststoff handgeführt Ø 40 - 322 mm
- Bohrbereich mit Lochsäge LS in Kunststoff ständergeführt Ø 40 - 202 mm
- Bohrbereich mit Lochsäge LS in Kunststoff stativgeführt Ø 40 - 257 mm
- Bohrbereich mit Holzlochsäge LB handgeführt Ø 42 - 322 mm
- Bohrbereich mit Holzlochsäge LB ständergeführt Ø 42 - 202 mm
- Bohrbereich mit Holzlochsäge LB stativgeführt Ø 42 - 182 mm
- Personenschutzschalter PRCD Ansprechschwelle 10mA
- Gewicht 6.4 kg

Standard-Ausrüstung

- Gerätekofter
- Seitenhandgriff
- Zusatzhandgriff
- Zentrierstange ZST
- Maulschlüssel SW 22 und SW 30
- Trockenschmierspray