



# Fux Elektrowerkzeuge GmbH

Dorfstrasse 20b • 4444 Rümlingen

Telefon: 062 791 44 44

Natel: 079 247 44 44

Fax: 062 299 26 74

[info@fuxtools.ch](mailto:info@fuxtools.ch) • [www.fuxtools.ch](http://www.fuxtools.ch)

- Elektrowerkzeuge
- Rasenmäher
- Benzin-Geräte
- Kleingeräte
- Verkauf und Rep.

PDF erstellt am: 11.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr und solange Vorrat reicht!

## Duss PK 600 Abbruchhammer

Bestell- und Artikelnummer: 690220

**Fuxpreis CHF 3'088.00**

inklusive 8.1% MwSt

Versand CHF 15.00

### Beschreibung

Der Stärkste unter den Starken.

### Einsatzgebiete

- schwere Abbruch- und Durchbrucharbeiten
- schwere Sanierungs- und Oberflächensanierungsarbeiten

### Vorteile

- ersetzt in vielen Fällen den Kompressor
- extrem hohe Abbruchleistung bei geringem Gewicht und optimaler Gewichtsverteilung
- ermüdungsfreies Arbeiten durch Schalterarretierung für Dauerbetrieb
- optimal austariertes Schlagwerk für präzises Arbeiten und höchste Zuverlässigkeit
- aktive Vibrationsdämpfung (RVA) erlaubt sehr lange Dauereinsatzzeiten
- einschraubbarer, vibrationsgedämpfter Zusatzhandgriff für rückschonende Arbeitshaltung bei vertikalem Einsatz
- vibrationsgedämpfter Spatenhandgriff
- LED Anzeige zur optimalen Serviceplanung
- kompakte, robuste Bauweise mit Gehäusen aus Aluminium und Magnesium
- Automatikfutter mit integrierter Leerschlagdämpfung
- dichte Schutzmanschette erhöht die Lebensdauer
- elektronische Schlagzahlkonstanthaltung
- Schlagzahl und -kraft am Stellrad stufenlos einstellbar
- robuste 22 mm Sechskant-Werkzeugaufnahme für höchste Lebensdauer
- wartungsfrei durch Dauerschmierung
- Gerätekofter mit Rollen für einfachen und bequemen Transport



### Technische Daten

- Nennaufnahmeleistung 2000 Watt
- Werkzeugaufnahme 22 mm Sechskant
- Einzelschlagenergie 18 - 41 Joule
- Schlagzahl regelbar 850 - 1500 Schläge/min
- Meißelleistung in hartem Beton C45/55 mit Spitzmeißel ca. 1220 kg/h
- Vibrationswerte Meißeln in Normalstellung 14.8 m/s<sup>2</sup>
- Vibrationswerte Meißeln in Kompressorstellung 9.2 m/s<sup>2</sup>
- Gewicht 17.4 kg

## **Standard-Ausrüstung**

- Gerätekofter mit Transportrollen für Maschine und Werkzeuge
- Spatenhandgriff
- Zusatzhandgriff
- Tube Fett