



Fux Elektrowerkzeuge GmbH

Dorfstrasse 20b • 4444 Rümlingen

Telefon: 062 791 44 44

Natel: 079 247 44 44

Fax: 062 299 26 74

info@fuxtools.ch • www.fuxtools.ch

• Elektrowerkzeuge

• Rasenmäher

• Benzin-Geräte

• Kleingeräte

• Verkauf und Rep.

PDF erstellt am: 10.09.2026

Alle Angaben ohne Gewähr und solange Vorrat reicht!

Brennenstuhl JF9120E Set professionalLINE Mobiler 360° LED Strahler

Bestell- und Artikelnummer: 9171652302

Listenpreis CHF 833.57


Fuxpreis CHF 709.00

inklusive 8.1% MwSt

Frankolieferung

Beschreibung

Der professionalLine 360° LED-Baustrahler eignet sich optimal zur Ausleuchtung von Baustellen, geschlossenen Räumen oder Hallen. Jeder einzelne der sechs Strahler lässt sich individuell einstellen und erzielt so für jede Anforderung die optimale Lichtposition. Ganz egal, ob die LED-Bauleuchte den ganzen Raum oder nur ein Teil gezielt beleuchtet werden soll. Dank extra langen Anschlusskabel und IP65 ist der 360° LED Baustrahler ideal im Außenbereich einsetzbar. Steuerelement IP 44 mit Ein/Aus Schalter und Memory Funktion (zuletzt gespeicherte Einstellung) sowie einstellbaren Schaltstufen: 25/50/75/100 %. Dank dem dazu gelieferten Stativ können Sie den 360° LED Strahler problemlos aufstellen. Der 360° LED-Baustrahler überzeugt zudem durch folgende Eigenschaften:



- Der 360° LED-Baustrahler eignet sich optimal zur Ausleuchtung von Baustellen, geschlossenen Räumen oder Hallen
- Jeder einzelne der sechs Strahler lässt sich individuell einstellen und erzielt für jede Anforderung die optimale Lichtposition z.B. ob der ganze Raum oder nur ein Teil gezielt beleuchtet werden soll
- Steuerelement IP 44 mit Ein/Aus Schalter und Memory Funktion (zuletzt gespeicherte Einstellung) sowie einstellbaren Schaltstufen: 25/50/75/100 %
- Inklusiv Transporttasche und Stativ für ein problemloses transportieren, anbringen und Aufstellen, ideal im Aussenbereich (IP 65) einsetzbar
- Schlagfestes Gehäuse und Frontscheibe, rutschfeste Gummifüsse

Technische Daten

- Lichtstrom 40500 lm
- Schutzklasse II
- Schutzart (IP) IP65
- Schlagfestigkeit IK 08
- Farbtemperatur 6500 K
- Werkstoff Gehäuse Kunststoff/ Metall
- Mit Ein-/ Ausschalter Ja
- Lebensdauer (L70B50) 35000 h
- Leistung: 275 W
- Min. Nenneingangsspannung 220 V
- Max. Nenneingangsspannung 240 V
- Eingangsspannungsart Wechselspannung (AC)
- Nennfrequenz 50/60 Hz
- Kabellänge 10 m (3,3 m H05RN-F 2x1,0 und 6,7 m H07RN-F 3G1,0)
- Produktlänge 106 cm

- Produktbreite 50 cm
- Produkthöhe 50 cm
- Produktgewicht 13.50 kg

Standard-Ausrüstung

- Stativ TS 302 (1170310040)
- Transporttasche (9171990105)